



 DURCHMESSER	50 - 75 MM	 WINKEL	45° - 90° GRAD
 REICHWEITE	1 BIS 15 M SCHLAUCH	 SCHLEIFT, FRÄST UND SCHNEIDET	PVC, ZEMENT, BETON, IRON, GUSSEISEN, STAHL

DC MINI BIKE

Dancutters kleinster Fräser

DC MINI BIKE ist Dancutters kleinster Fräser. DC MINI BIKE ist die leistungsstarke Lösung, wenn Sie in engen Rohren (50 - 75 mm) oder in anderen beengten, schwer zugänglichen Bereichen schneiden, schleifen oder fräsen möchten - gleichgültig, ob das Rohr aus PVC, Zement, Beton, Gusseisen oder Stahl besteht.

Die Fräser werden komplett in Dänemark hergestellt. Dancutter ist stets bestrebt, Systeme zu entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Kunden haargenau entsprechen. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, falls Sie besondere Anforderungen haben und deshalb eine maßgeschneiderte Lösung benötigen.



Kontaktinfo

Dancutter a/s
Livøvej 1
DK-8800 Viborg

Tel: +45 9651 2150
info@dancutter.dk

dancutter.com

Support

Bitte schreiben Sie an support@dancutter.dk, falls Sie Probleme mit dem Fräser oder technische Fragen haben.

Bestellungen

Bitte schreiben Sie an order@dancutter.dk, falls Sie Ersatzteile oder Fräsköpfe benötigen.

DC MINI BIKE

Highlights

- Klein und leistungsstark
- In 45°- und 90°-Biegungen extrem flexibel
- Schneidet, fräst und schleift sämtliche Materialien
- Benutzerfreundlich
- Präzise Kontrolle
- Werkzeugkasten wird mitgeliefert
- Komplett in Dänemark hergestellt

Technical data

- Rohrdurchmesser: 50 - 75 mm.
- DC MINI BIKE wird mit einer Art Fahrradlenker bedient. Dies ermöglicht eine präzise Kontrolle der Bewegungen des Fräasers.

- DC MINI BIKE ist extrem flexibel und lässt sich leicht durch eine 45°-Biegung eines 50-mm-Rohrs und mehrere 90°-Biegungen eines 75-mm-Rohrs steuern.
- Ein Versorgungsschlauch in der von Ihnen gewünschte Länge (1 bis 15 m) wird mitgeliefert.
- Der Fräser ist mit einem Luftsleifer ausgestattet, der mit einem Ventil eingeschaltet wird, das auch am „Fahrradlenker“ befestigt ist.

Standard- und Zusatzzubehör für DC MINI BIKE

Wir bieten eine vielseitige Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Dancutter-Lösungen. Verschaffen Sie sich einen Überblick über www.dancutter.com



Spezifikationen

 LUFTVERSORGUNG	250 L/MIN	 LUFTBEDARF	10 BAR, 145 PSI
 LUFTMOTOR	28000 RPM	 GEWICHT	4,5 KG