



 DURCHMESSER	75 - 150 MM	 VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSFAHREN	55 MM
 REICHWEITE	25 ODER 50 M SCHLAUCH	 ROTATION	360° KONTINUIERLICH
 WINKEL	45° - 90° GRAD	 SCHLEIFT, FRÄST UND SCHNEIDET	PVC, ZEMENT, BETON, IRON, GUSSEISEN, STAHL

## DC SUPER FLEX

### Dancutters extrem flexibler Fräser

DC SUPER FLEX ist Dancutters extrem flexibler Fräser. Er kann in 100-mm-Rohren mehrere 90°-Biegungen passieren und arbeitet mühelos in sowohl geraden als auch gebogenen Rohren.

Mit dem DC SUPER FLEX lassen sich Hausanschlüsse leicht wieder öffnen und harte Ablagerungen wie Beton problemlos aus Rohren entfernen. DC SUPER FLEX ist die leistungsstarke Lösung, wenn Sie in Rohren mit einem Durchmesser zwischen

75 und 150 mm schneiden, fräsen oder schleifen möchten – gleichgültig, ob das Rohr aus PVC, Zement, Beton, Gusseisen oder Stahl besteht.

Die Fräser werden komplett in Dänemark hergestellt. Dancutter ist stets bestrebt, Systeme zu entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Kunden haargenau entsprechen. Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, falls Sie besondere Anforderungen haben und deshalb eine maßgeschneiderte Lösung benötigen.



### Kontaktinfo

#### Dancutter a/s

Livøvej 1  
DK-8800 Viborg

Tel: +45 9651 2150  
info@dancutter.dk

[dancutter.com](http://dancutter.com)

#### Support

Bitte schreiben Sie an [support@dancutter.dk](mailto:support@dancutter.dk), falls Sie Probleme mit dem Fräser oder technische Fragen haben.

#### Bestellungen

Bitte schreiben Sie an [order@dancutter.dk](mailto:order@dancutter.dk), falls Sie Ersatzteile oder Fräsköpfe benötigen.

# DC SUPER FLEX

## Highlights

- In 45°- und 90°-Biegungen extrem flexibel
- Dreht sich kontinuierlich um die eigene Achse (360°)
- Hochwertige Edelstahllegierung
- Farbdisplay (12")
- Schneidet, schleift und fräst sämtliche Materialien
- Benutzerfreundlich
- Präzise Kontrolle
- Werkzeugkasten und Zentrierwerkzeug mit Bürsten werden mitgeliefert
- Komplett in Dänemark hergestellt

## Technical data

- Rohrdurchmesser: 75 - 150 mm.
- Für die Bedienung des DC SUPER FLEX wird nur eine Person benötigt.
- Der DC SUPER FLEX wird mit einem 25 oder 50 m langen Schlauch geliefert.
- Das Steuerpult ist mit Ein- und Ausgängen für den Anschluss von Video, eines Computers, einer externen Kamera oder einer VR-Brille (Sonderzubehör) ausgestattet.
- Farbdisplay (12")
- Sprühdüse zum Reinigen der Kamera
- Ausbildung und Service

## Standard- und Zusatzzubehör für DC SUPER FLEX

Wir bieten eine vielseitige Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen für Ihre Dancutter-Lösungen.

Verschaffen Sie sich einen Überblick über [www.dancutter.com](http://www.dancutter.com)



## Spezifikationen

 LUFTVERSORGUNG	650 L/MIN	 POWER SUPPLY	110 / 240 VAC - LN 
 LUFTMOTOR	15000 RPM	 GEWICHT	25 M: 58 KG 50 M: 71 KG
 LUFTBEDARF	10 BAR, 145 PSI	 ROLLRAHMEN AUS EDELSTAHL	L: 1000 MM - B: 500 MM - H: 1030 MM